

Materialdimensioner

- Stålblåt: 0,8 – 3,0 mm (4 mm på förfrågan)
- Aluminium: 1,2 – 3,0 mm (4 mm på förfrågan)
- Rostfritt: 0,8 – 2,0 mm

Ingen max begränsning på panelernas ytterdimensioner. Min storlek 65 x 65 mm

Arbetsområde / Verktygs set (Standard verktyg)

Rr = Ytterrادیe hörn

Rr = 4 mm	0,8 – 2,2 mm	Stål / Rostfritt
Rr = 6 mm	1,4 – 3,2 mm	Stål / Rostfritt
Rr = 8 mm	1,4 – 3,2 mm	Rostfritt / Aluminium

Max Ytter radi för standard maskin Rr = 25 mm

Max längd på Z bock / U bock standard maskin = 21 mm

Verktygs setup

Verktygsbytes tid = 5 – 6 min

MATERIAL TJOCKLEK OCH MAX BOCKNINGSHÖJD

	STALPLÅT	ROSTFRITT	ALUMINIUM
Material tjockle s (mm)	<u>Max.</u> Bockhöjd på panel Bh (mm)	<u>Max.</u> Bockhöjd på panel Bh (mm)	<u>Max.</u> Bockhöjd på panel Bh (mm)
0,8	11	11	-
1,0	15	15	-
1,2	18	18	16
1,5	23	23	20
1,6	24	24	21
1,8	26	26	23
2,0	28	28	25
2,3	30	-	26
2,5	33	-	30
3,0	35	-	35
4,0	36	-	36